

Resilienz Oder- Warthe:

Gemeinsame Resilienz im deutsch-polnischen Verflechtungsraum durch Feuerwehren im Oder-Warthe-Raum/ Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy nr z dn.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) DLA CZĘŚCI 1 –
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Ogólne założenia zamówienia:

Zamówienie realizowane jest w ramach programu Współpracy INTERREG VI A BB-PL 2021-2027, „Odporność w regionie Odry i Warty” wniosek nr BBPL0100011.

**1. Opis przedmiotu zamówienia Część 1 – dostawa zestawu ratownictwa
technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Santocko – Gralewskiej:**

1. Kompletny Zestaw ratownictwa technicznego musi się składać z następujących elementów:

1) kompletnego podstawowego zestawu ratowniczego w ilości 1 kpl., składającego się z:

- a) pompy hydraulicznej szt.1,
- b) nożyc hydraulicznych szt.1,
- c) rozpieracza ramieniowego szt.1
- d) węże ciśnieniowe szt.2,

2) rozpieracza kolumnowego szt.1

3) podpory mechanicznej szt.1

4) wspornika progowego szt.1

5) zestawu podpór schodkowych i klinów do stabilizacji 1 kpl.

2. Elementy kompletnego Zestawu nr 1 ratownictwa technicznego muszą posiadać następujące minimalne parametry funkcjonalno-użytkowe:

1) Pompa hydrauliczna szt.1:

- zgodna z norma PN-EN 13204
- ilość złączy do narzędzi: co najmniej 2 ,
- układ hydrauliczny typu CORE lub równoważny o nie gorszych parametrach

Resilienz Oder- Warthe:

Gemeinsame Resilienz im deutsch-polnischen Verflechtungsraum durch Feuerwehren im Oder-Warthe-Raum/ Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty

technicznych,

- zasilanie złącze typu szybkozłącze (CORE) zgodne ze złączami Holmatro lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych,
- pojemność zbiornika oleju co najmniej 5000cm³,
- silnik benzynowy o mocy co najmniej 3KM/3,21KW,
- pompa typu 2 x trzystopniowa, osiowa,
- maksymalne ciśnienie robocze 720 bar,
- waga gotowego urządzenia nie większa niż 38kg,
- wymiary nie większe niż 455x315x460 mm,

2) Nożyce hydrauliczne szt.1:

- zgodne z norma PN-EN 13204,
- grubość ciętego pręta okrągłego co najmniej 40mm
- rozwarcie ostrzy co najmniej 170 mm,
- siła cięcia (kN/t) co najmniej 1400/140,
- maksymalne ciśnienie robocze 720 bar,
- zasilanie złącze typu szybkozłącze (CORE) zgodne ze złączami Holmatro lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych,
- waga gotowego urządzenia maksymalnie 16kg,
- wymiary nie większe niż 760x280x210 mm,
- technologia wykonania ostrz zgodna ze standardem i-Bolt,
- zakres temperatur pracy co najmniej od -200C do +500C
- uchwyt z wbudowanym oświetleniem,

3) Rozpieracz ramieniowy:

- zgodny z normą PN-EN 13204 AS41/725-14,5 ,
- minimalna siłą rozpierania 41kN/4,2t,
- minimalna siła ciągnięcia 47kN/4,8t,
- minimalna siła ściskania 59kN/6t,
- szerokość rozpierania co najmniej 725mm,
- maksymalne ciśnienie robocze 720 bar,
- zasilanie złącze typu szybkozłącze (CORE) zgodne ze złączami Holmatro lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych,
- waga gotowego urządzenia maksymalnie 14,5 kg,
- wymiary nie większe niż 815x290x220mm,

4) Wężę ciśnieniowe :

- zgodne z normą PN-EN 13204,
- długość 10m,
- złącza typu szybkozłącze (CORE) zgodne ze złączami Holmatro lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych,
- waga nie większa niż 4,7 kg,
- kolor do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia,

3. Rozpieracz kolumnowy:

Resilienz Oder- Warthe:

Gemeinsame Resilienz im deutsch-polnischen Verflechtungsraum durch Feuerwehren im Oder-Warthe-Raum/ Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty

- długość narzędzia złożonego nie większa niż 570mm,
- długość narzędzia rozłożonego nie większa niż 970mm,
- siła rozpierania przy pełnym skoku tłoka co najmniej 90/9 (kN/t),
- skok rozpierania co najmniej 350mm,
- typ tłoka: jednotłokowy,
- maksymalne ciśnienie robocze 720 bar,
- zasilanie typu szybkozłacz CORE lub równoważny o nie gorszych parametrach technicznych,
- waga gotowego urządzenia nie większa niż 10kg,
- rozmiary nie większe niż 260x110x570 mm
- musi posiadać speed value

4. Podpora mechaniczna:

- masa podpory gotowej do użycia nie większa niż 8kg,
- maksymalne obciążenie osiowe (F) co najmniej 15 kN,
- długość pasa napinającego co najmniej 4m,
- długość w stanie złożonym nie większa niż 1100mm,
- odległość między ustawieniami co najmniej 25mm,
- skok całkowity 720mm,
- długość maksymalna nie większa niż 1900mm,
- ilość ustawień co najmniej 20

5. Wspornik progowy:

- waga wspornika nie większa niż 8kg,
- maksymalne obciążenie co najmniej 230/20 (kN/t)
- kompatybilny z rozpieraczami Holmatro typu RA53xx i TR53xx lub równoważny o nie gorszych parametrach technicznych.