

Symbol:					01	02	03	04	05	06	07	08	09	010
Schemat 1: 50														
wymiary	zewnętrzny	S			164	164	76	32	90	100	100	160	80	180
	ościeżnicy	H			180	1800	180	180	210	100	120	180	180	150
	w świetle	So			156	156	68	32	82	92	92	152	72	172
	ościeży	Ho			172	171	172	180	202	92	112	176	172	142
Łączna ilość					20	15	3	2	6	30	24	9	11	1
Lokalizacja-ilość:					PARTER- 20	PARTER-15;	PARTER-3;	PARTER-2;	PARTER-6;	PARTER-30;	PARTER-24;	PARTER-9;	PARTER-11;	PARTER-1;
Opis:					OKNA PCV BIAŁE PROSTOKĄTNE WIELODZIELNE. WYPOSAŻONE W OKUCIA- KLAMKI. CZĘŚĆ OKIEN. KRATY ZEWNĘTRZNE STALOWE- PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU.( 3 szt. dla okna 02) OKNA WYPOSAŻONE W PARAPETY WEWNĘTRZNE Wartość Uw dla całego okna zgodnie z DIN EN 10077-1: Maksimum 0.9 W/m²K. Oszklenie: - 48mm; Szkło (Ug=0,5) 4/18/4/18/4 (Szkło/Argon/Szkło/Argon/Szkło); (Psi=0,060 ) Listwa przyszybowa: 20mm wys., 10mm szer.; Listwa przyszybowa ramy / słupka:30 mm wys. , 10 mm szer.; Profil ramy: 80mm; Profil skrzydła: 77mm-niezlucowane; Kolor ramy i skrzydeł - biały,									
UWAGI:					W RAMACH WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE . PARAPETY WEWNĘTRZNE.- ADAPTACJA I MALOWANIE OKNA W SALACH PRZEDSZKOLNYCH WYPOSAŻYĆ W MOSKITIERY									

Symbol:					S5	S8	szklenie stałe
Schemat 1: 50							
	zewnętrzny	S			110	180	218
	ościeżnicy	H			218	220	220
	w świetle	So			102	172	-
	ościeży	Ho			213	215	-
Łączna ilość					2	8	1
Opis:					Drzwi wejściowe prostokątne, jednoodzielne. Profil słupka: 114mm, niezlucowane: 160x43, Stal (lx: 12.9 cm4, ly: 13.4 cm4). Profil słupka ruchomego: 74mm, niezlucowane: 160x66, Stal 259106 (lx: 3.2 cm4, ly: 2.9 cm4) Próg: Próg aluminiowy 269060 20x85mm. Profil skrzydła: 96mm, niezlucowane, 170x39 + panel 3/4 mm, Stal 229135/229137 (lx: 14.4 cm4, ly: 14.4 cm4) Kolor RAL 7016. Uszczelka: kolor czarny. Klasa RC3 - przeciwwłamaniowa; Współczynnik U dla całych drzwi: 1,3 W/m2K	Wartość Uw dla całego okna zgodnie z DIN EN 10077-1: Maksimum 0.9 W/m²K. Oszklenie: - 48mm; Szkło (Ug=0,5) 4/18/4/18/4 (Szkło/Argon/Szkło/Argon/Szkło); (Psi=0,060 ) Listwa przyszybowa: 20mm wys., 10mm szer.; Listwa przyszybowa ramy / słupka:30 mm wys. , 10 mm szer.; Profil ramy: 80mm; Profil skrzydła: 77mm-niezlucowane; Kolor ramy i skrzydeł - biały,	

PRZEKRÓJ PRZECZ DRZWI

PRZEKRÓJ PRZECZ OKNO:

INWESTOR:		GMINA MIEJSKA LEGIONOWO- URZĄD MIASTA LEGIONOWO UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO		
NAZWA PROJEKTU:		PROJEKT TECHNICZNY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W LEGIONOWIE		
NAZWA RYS:		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	1:100
PROJEKTANT	WOJCIECH MAŁECKI UPR. NR MAZ/0883PWbKb/18		DATA	30.07.2024
OPRACOWANIE	ŁUKASZ NEJMAN		RYS NR	7