



10 Brygada Logistyczna
ul. Domańskiego 68
45-820 Opole

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szafa stalowa do przechowywania materiałów niejawnych klasy B:

Specyfikacja:

1. Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 3 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność.
2. Szafa nie jest wyposażona w zamykane skrytki – całe dostępne miejsce wewnątrz szafy przeznaczone jest na półki.
3. Szafa posiada wymiary zewnętrzne: 80/50/50 cm wys./szer./gł. (± 20 cm) – **preferowana jest niższa wysokość szafy.**
4. Ilość półek: 1 szt., a w przypadku szafy o wysokości większej lub równej 80 cm – 2 szt.
5. Szafa wyposażona w elementy do plombowania (kołeczki z otworami oraz miseczkę plombowniczą).
6. Drzwi szafy jednoskrzydłowe, zabezpieczone rygłem na czterech krawędziach.
7. Szafa wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 15 mm lub przekroju min. 175 mm², rozstaw rygli max. 450 mm); rygiel przyzawiasowy może być stały.
8. Mechanizm ryglowy w drzwiach musi być zabezpieczony przed uruchomieniem dwoma zamkami posiadającymi wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokującymi mechanizm ryglowy, w tym:
 - 1) zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafą powinny być dostarczone dwa komplety kluczy;
 - 2) zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętko jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Szafa powinna być wyposażona w klucz do

zmiany kodu. Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem że zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin.

9. Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie.
10. Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy B.
11. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:
 - 1) nazwę wyrobu;
 - 2) nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
 - 3) numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu;
 - 4) masę.
12. Ponadto szafa powinna posiadać: instrukcję obsługi w języku polskim z zakresem czynności konserwacyjnych wymaganych do wykonania przez użytkownika zapewniających optymalną eksploatację w okresie gwarancyjnym, prospekt/oświadczenie stwierdzające, że parametry eksploatacyjne i techniczne oraz wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego, deklarację zgodności z normą CE wydaną przez producenta (w formie kopii potwierdzającej zgodność z oryginałem) albo oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie spełnia wymogi normy CE i posiada znak CE w oryginale.

Szafa stalowa do przechowywania materiałów niejawnych klasy A:

Specyfikacja:

1. Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność.
2. Szafa nie jest wyposażona w zamykane skrytki – całe dostępne miejsce wewnątrz szafy przeznaczone jest na półki.
3. Drzwi szafy jednoskrzydłowe wyposażone w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach (rygle w średnicy min. 12 mm lub przekroju min. 112 mm², rozstaw rygli max. 450 mm).
4. Szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem.
5. Szafa wyposażona w elementy do plombowania (kołeczki z otworami oraz miseczkę plombowniczą).
6. Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie.
7. Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A.
8. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:
 - 1) nazwę wyrobu;
 - 2) nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
 - 3) numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu;
 - 4) masę.
9. Szafa posiada wymiary zewnętrzne: 70/60/39 cm wys./szer./gł. (± 10 cm).
10. Półki wewnętrzne regulowane w ilości: 1 szt.
11. Ponadto szafa powinna posiadać instrukcję obsługi w języku polskim z zakresem czynności konserwacyjnych wymaganych do wykonania przez użytkownika zapewniających optymalną eksploatację w okresie gwarancyjnym, prospekt/oświadczenie stwierdzające, że parametry eksploatacyjne i techniczne oraz wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego, deklarację zgodności z normą CE wydaną przez producenta (w formie kopii potwierdzającej zgodność z oryginałem) albo oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie spełnia wymogi normy CE i posiada znak CE w oryginale.