

Resilienz Oder- Warthe:

Gemeinsame Resilienz im deutsch-polnischen Verflechtungsraum durch Feuerwehren im Oder-Warthe-Raum/ Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy nr z dn.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) DLA CZĘŚCI 2 –
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****Ogólne założenia zamówienia:**

Zamówienie realizowane jest w ramach programu Współpracy INTERREG VI A BB-PL 2021-2027, „Odporność w regionie Odry i Warty” wniosek nr BBPL0100011.

**1. Opis przedmiotu zamówienia Część 2 – dostawa zestawu ratownictwa
technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lipki Wielkie:**

1. Kompletny Zestaw ratownictwa technicznego musi się składać z następujących elementów:

1) kompletnego podstawowego zestawu ratowniczego 1 kpl. składającego się z:

- a) pompy hydraulicznej szt.1,
- b) nożyc hydraulicznych szt.1,
- c) rozpieracza ramieniowego szt.1
- d) węże ciśnieniowe szt.2,

2) zestawu układu sterującego szt.1

2. Elementy kompletnego Zestawu nr 2 ratownictwa technicznego muszą posiadać następujące minimalne parametry funkcjonalno-użytkowe:

a)Pompa hydrauliczna:

- zgodna z norma PN-EN 13204
- ilość złączy do narzędzi: co najmniej 2 ,
- układ hydrauliczny typu CORE,
- zasilanie złącze typu szybkozłącze (CORE) zgodne ze złączami Holmatro lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych,
- pojemność zbiornika oleju co najmniej 4000cm³,
- silnik benzynowy o mocy co najmniej 3KM/3,21KW,
- pompa typu 2 x trzystopniowa, osiowa,

Resilienz Oder- Warthe:

Gemeinsame Resilienz im deutsch-polnischen Verflechtungsraum durch Feuerwehren im Oder-Warthe-Raum/ Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty

- maksymalne ciśnienie robocze 720 bar,
- waga gotowego urządzenia nie większa niż 24kg,
- wymiary nie większe niż 455x315x460 mm,

b) Nożyce hydrauliczne:

- zgodne z normą PN-EN 13204,
- grubość ciętego pręta okrągłego co najmniej 35mm
- rozwarcie ostrzy co najmniej 170 mm,
- siła cięcia (kN/t) co najmniej 790/80,
- maksymalne ciśnienie robocze 720 bar,
- zasilanie złącze typu szybkozłącze (CORE) zgodne ze złączami Holmatro lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych,
- waga gotowego urządzenia maksymalnie 14kg,
- wymiary nie większe niż 692x271x190 mm,
- technologia wykonania ostrz zgodna ze standardem i-Bolt,
- zakres temperatur pracy co najmniej od -200C do +500C
- uchwyt z wbudowanym oświetleniem,

c) Rozpierzacz ramieniowy:

- zgodny z normą PN-EN 13204 AS41/725-14,5 ,
- minimalna siła rozpierania 41kN/4,2t,
- minimalna siła ciągnięcia 47kN/4,8t,
- minimalna siła ściskania 59kN/6t,
- szerokość rozpierania co najmniej 725mm,
- maksymalne ciśnienie robocze 720 bar,
- zasilanie złącze typu szybkozłącze (CORE) zgodne ze złączami Holmatro lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych,
- waga gotowego urządzenia maksymalnie 14,5 kg,
- wymiary nie większe niż 815x290x220mm,

d) Wężę ciśnieniowe:

- zgodne z normą PN-EN 13204,
- długość 10m,
- złącza typu szybkozłącze (CORE) zgodne ze złączami Holmatro lub równoważne o nie gorszych parametrach technicznych,
- waga nie większa niż 4,7 kg,
- kolor do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia,

2) Zestaw układu sterującego:

- adapter pneumatyczny złącza męskie M8/M12,
- adapter pneumatyczny złącza męskie M12/12,
- sterownik podwójny z zegarami; ciśnienie robocze max.12bar/1,2MPa; waga max.1,7kg,
- reduktor ciśnienia z 2 zegarami o wymiarach max. 230x190x72 mm,
- adapter pneumatyczny M8/M8,

**Resilienz Oder- Warthe:**

Gemeinsame Resilienz im deutsch-polnischen Verflechtungsraum durch Feuerwehren im Oder-Warthe-Raum/ Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty

- Wąż pneumatyczny o długości co najmniej 5m, ciśnienie robocze 12bar/1,2MPa, waga max.0,8kg,
- Wąż pneumatyczny ze złączem bezpieczeństwa, elastyczny, ciśnienie robocze 12bar/1,2MPa,
- element złączny do butli sprężonego powietrza 300bar