

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska

tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Gaśnica samochodowa zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania pojazdów osobowych, łodzi motorowych i żaglowych, przyczep kempingowych.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Jakość i bezpieczeństwo


Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



Dane techniczne

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Skuteczność gaszenia | 8A 34B C |
| Masa środka gaśniczego | 1 kg |
| Czynnik roboczy | N ₂ |
| Czas działania | min. 6 s |
| Ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| Ciśnienie robocze | 12 bar |
| Zakres temperatur stosowania | -30 °C/+60 °C |
| Masa całkowita | ~1,7 kg |
| Maks. napięcie gaszonego urząd. | 1000 V |
| Całkowita wysokość (A) | 288 mm |
| Średnica zbiornika (B) | 86 mm |



Gaśnica proszkowa 1 kg

GP-1x ABC/M bez manometru

